

**DECLARATION OF PERFORMANCE**  
**No. CPR\_01**

1. Unique identification code of the product type : **Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption  $E_b \leq 0,5 \%$**
2. Intended uses: **For internal and external walls and floorings**
3. Name or registered trade mark, and contact address of the manufacturer: **Ceramiche Marca Corona, via Emilia Romagna, 7 – 41049 Sassuolo (MO) ITALY**
4. System(s) of assessment and verification of constancy of performance (AVCP): **System 4**
5. Name and identification number of notified laboratory, if relevant: **not relevant**
6. Declared performances

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	A1 <sub>FL</sub> /A1	<b>EN 14411:2012</b>
Release of dangerous substance (only for GL ceramic tiles):		
- Cadmium	npd	
- Lead	npd	
Breaking strength (thickness $\geq 7,5$ )	$\geq 1300$ N	
Breaking strength (thickness $< 7,5$ )	$\geq 700$ N	
Slipperiness	See table attached	
Tactility	npd	
Bond strength/adhesion	npd	
Thermal shock resistance	Pass	
Durability for:		
- internal use:	Pass	
- external use: freeze-thaw resistance	Pass	


The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performances in point 6.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Sassuolo , 28/06/2013  
( Place, date )

Ivano Chiletto , legale rappresentante  
( Name and function )



(Signature )

**Table - Slipperiness ( where required by regulation ) rel. 28/06/2013 – STONEONE**

<b>Serie</b>	<b>Product</b>	<b>DIN 51130 ( DE )</b>	<b>B.C.R.A. D.M.236/1989 ( ITA )</b>	<b>Basic document SU 3/2006 ( ESP )</b>	<b>Others....</b>	
<b>STONEONE</b>	Ivory	R10	> 0,40	NPD	....	
	Grey					
	Silver					
	Olive					
	Dark					
	Ivory Spz	R9	> 0,40	NPD	....	
	Grey Spz					
	Silver Spz					
	Olive Spz					
	Dark Spz					
	Ivory Strutt.	R11	> 0,40	NPD	....	
	Grey Strutt.					
	Silver Strutt.					
Olive Strutt.						
Dark Strutt.						
Ivory Strutt. SP 2 cm	R11	>0,40	NPD	....		
Silver Strutt. SP 2 cm						
Dark Strutt. SP 2 cm						

**DECLARATION DES PERFORMANCES**  
**No. CPR\_01**

1. Code d'identification unique du type de produit unique : **Carreaux céramiques pressés à sec , d'absorption d'eau Eb ≤ 0,5 %**
2. Usages prévus : **Pour revêtements de sols et murs intérieurs et extérieurs**
3. Nom ou marque commerciale enregistrée , adresse de contact du fabricant : **Ceramiche Marca Corona, via Emilia Romagna, 7 – 41049 Sassuolo (MO) ITALY**
4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance de performance ( AVPC ) : **Système 4**
5. Nom et numéro d'identification du laboratoire notifié , le cas échéant : **not pertinent**
6. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	A1 <sub>FL</sub> /A1	EN 14411:2012
Dégagement de substances dangereuses (pour le carreaux céramiques émaillés uniquement):		
- Cadmium	npd	
- Plomb	npd	
Force de rupture (épaisseur ≥ 7,5)	≥ 1300 N	
Force de rupture (épaisseur < 7,5)	≥ 700 N	
Glissance	Voir tableau joint	
Tactilité	npd	
Adhérence	npd	
Résistance au choc thermique	Conforme	
Durabilité pour:		
- usage intérieur :	Conforme	
- usage extérieur : résistance au gel / dégel	Conforme	

La performance du produit identifié au point 1 est en conformité avec les performances déclarées au point 6.

La déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signé par et au nom du fabricant par :

Sassuolo , 28/06/2013  
(Lieu , Date )

Ivano Chiletti , legale rappresentante  
( Nom et fonction )



( Signature )

**Tableau - Glissance ( si requis par la réglementation ) rév. 28/06/2013 – STONEONE**

Série	Produit	DIN 51130 ( DE )	B.C.R.A. D.M.236/1989 ( ITA )	Documents de base SU 3/2006 ( ESP )	Autres....
<b>STONEONE</b>	Ivory	R10	> 0,40	NPD	....
	Grey				
	Silver				
	Olive				
	Dark				
	Ivory Spz	R9	> 0,40	NPD	....
	Grey Spz				
	Silver Spz				
	Olive Spz				
	Dark Spz				
	Ivory Sat.	NPD	NPD	NPD	....
	Grey Sat.				
	Silver Sat.				
	Olive Sat.				
	Dark Sat.				
	Ivory Strutt.	R11	> 0,40	NPD	....
	Grey Strutt.				
	Silver Strutt.				
	Olive Strutt.				
	Dark Strutt.				
Ivory Strutt. SP 2 cm	R11	>0,40	NPD	....	
Silver Strutt. SP 2 cm					
Dark Strutt. SP 2 cm					

**LEISTUNGSERKLAERUNG**  
**Nach Bauprodukte - Verordnung**  
**No. CPR\_01**


1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **trockengepresste keramische Fliesen, mit Wasseraufnahme Eb ≤ 0,5 %.**
2. Verwendungszwecke: **Boden- und Wandbelaege fuer Innen- und/oder Aussenbereichen**
3. Name, eingetragener Handelsname und Kontaktanschrift des Herstellers: **Ceramiche Marca Corona, via Emilia Romagna, 7 – 41049 Sassuolo (MO) ITALY**
4. System zur Bewertung und Ueberpruefung der Leistungsbestaendigkeit : **System 4**
5. gegebenenfalls Name und Kennnummer der notifizierten Stelle: **nicht zutreffend**
6. Erklaerte Leistungen

Wesentliche Eigenschaften	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
<b>Brandverhalten</b>	<b>A1<sub>FL</sub>/A1</b>	<b>EN 14411 . 2012</b>
<b>Abgabe gefaehrlicher Stoffe (nur fuer Produkte GL)</b>		
- Cadmiumabgabe	<b>Keine Leistung festgelegt</b>	
- Bleiabgabe	<b>Keine Leistung festgelegt</b>	
<b>Bruchlast (Staerke ≥ 7,5)</b>	<b>≥ 1300 N</b>	
<b>Bruchlast (Staerke &lt; 7,5)</b>	<b>≥ 700 N</b>	
<b>Rutschhemmende Eigenschaften</b>	Siehe beigefugte Tabelle	
<b>Taktilitaet</b>	<b>Keine Leistung festgelegt</b>	
<b>Haftfestigkeit</b>	<b>Keine Leistung festgelegt</b>	
<b>Temperaturwechselbestaendigkeit</b>	<b>Bestanden</b>	
<b>Dauerhaftigkeit bei</b>		
- Anwendungen in Innerbereichen:	<b>Bestanden</b>	
- Anwendungen in Aussenbereichen: Frost- Tauwechsel- Bestaendigkeit	<b>Bestanden</b>	

Die Leistung des Produkts gemaess der Nummer 1 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer 6.  
Verantwortlich fuer die Erstellung dieser Leistungserklaerung ist allein der Hersteller gemaess Nummer 3.  
Untersignet fuer den Hersteller und im Namen des Herstellers von

**Sassuolo , 28/06/2013**  
(ort und Datum der Ausstellung )

**Ivano Chiletti , legale rappresentante**  
( Name und Funktion )



( Unterschrift )

**Tabelle – Rutschhemmende Eigenschaften Stand 28/06/2013 – STONEONE**

Serie	Prodotto	DIN 51130 ( DE )	B.C.R.A. D.M.236/1989 ( ITA )	Basisdokument SU 3/2006 ( ESP )	Andere....
<b>STONEONE</b>	Ivory	R10	> 0,40	NPD	....
	Grey				
	Silver				
	Olive				
	Dark				
	Ivory Spz	R9	> 0,40	NPD	....
	Grey Spz				
	Silver Spz				
	Olive Spz				
	Dark Spz				
	Ivory Sat.	NPD	NPD	NPD	....
	Grey Sat.				
	Silver Sat.				
	Olive Sat.				
	Dark Sat.				
	Ivory Strutt.	R11	> 0,40	NPD	....
	Grey Strutt.				
	Silver Strutt.				
	Olive Strutt.				
	Dark Strutt.				
Ivory Strutt. SP 2 cm	R11	>0,40	NPD	....	
Silver Strutt. SP 2 cm					
Dark Strutt. SP 2 cm					

**SZOLGÁLTATÁSI NYILATKOZAT**  
Szám. CPR\_01

1. Egyedi termékazonosítókód: **Szárazon préselt kerámiacsempék, Eb ≤ 0,5 % -os vízfelszívással**
2. Előrelátott használat: **Padlózat és fal befedése, külsőre és belsőre**
3. A gyártó neve, regisztrált kereskedelmi megnevezése és címe: **Ceramiche Marca Corona, via Emilia Romagna, 7 – 41049 Sassuolo (MO) ITALY**
4. A szolgáltatás kitartásának az értékelési és felülvizsgálati szisztémája: **4-es szisztéma**
5. A bejelentett szervezet azonosítószáma és neve, ha hozzátartozó: **nem hozzátartozó**
6. Szolgáltatási nyilatkozatok

Jellegzetességi lista	Szolgáltatás	Harmonikus technikai részletezés
Tűzreagálás	A1 <sub>FL</sub> /A1	EN 14411:2012
<b>Veszélyesanyagok engedménye (csak a GL termékekre vonatkozik)</b>		
- kadmium engedménye	npd	
- ólom engedménye	npd	
Töréserő (vastagság ≥ 7,5)	≥ 1300 N	
Töréserő (vastagság < 7,5)	≥ 700 N	
Csúszás	Lásd mellékelt táblázat	
Tapintás	npd	
Tapadási ellenállás	npd	
Hőmérsékleti változás ellenállása	Megfelelő	
Kitartás		
- belső:	Megfelelő	
- külső: fagyásállás	Megfelelő	


Az egyes pontban levő termék szolgáltatása megfelel a hatos pontban kijelentett szolgáltatásnak. Kibocsátja e jelenlevő szolgáltatási nyilatkozatot a hármas pontban jelzett exkluzív gyártó felelőssége alatt.

Aláírva:

**Sassuolo, 2013/06/28**

(Kiállítás helye és dátuma)

**Ivano Chiletta, hivatalos képviselő**  
(Név és hivatás)



(Aláírás)

**Táblázat-Csúszás (csak ha kért a nemzeti jogszabályok által) rev. 2013/06/28 – STONEONE**

Sorozat	Termék	DIN 51130 ( DE )	B.C.R.A. D.M.236/1989 ( ITA )	Alapdokumentum SUA ( ESP )	Más....
<b>STONEONE</b>	Ivory	R10	> 0,40	NPD	....
	Grey				
	Silver				
	Olive				
	Dark				
	Ivory Spz	R9	> 0,40	NPD	....
	Grey Spz				
	Silver Spz				
	Olive Spz				
	Dark Spz				
	Ivory Sat.	NPD	NPD	NPD	....
	Grey Sat.				
	Silver Sat.				
	Olive Sat.				
	Dark Sat.				
	Ivory Strutt.	R11	> 0,40	NPD	....
	Grey Strutt.				
	Silver Strutt.				
	Olive Strutt.				
	Dark Strutt.				
Ivory Strutt. SP 2 cm	R11	>0,40	NPD	....	
Silver Strutt. SP 2 cm					
Dark Strutt. SP 2 cm					



**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**  
**No. CPR\_01**

1. Codice di identificazione unico del prodotto: **Piastrelle ceramiche pressate a secco, con assorbimento di acqua Eb ≤ 0,5 %**
2. Usi previsti: **Per pavimentazioni e rivestimenti di pareti, per interni e per esterni**
3. Nome, denominazione commerciale registrata e indirizzo del fabbricante: **Ceramiche Marca Corona, via Emilia Romagna, 7 – 41049 Sassuolo (MO) ITALY**
4. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione: **Sistema 4**
5. Nome e numero di identificazione dell'organismo notificato, se pertinente: **non pertinente**
6. Prestazioni dichiarate


Elenco delle caratteristiche	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	A1 <sub>FL</sub> /A1	EN 14411:2012
Cessione di sostanze pericolose (solo per prodotti GL)		
- cessione di cadmio	npd	
- cession di piombo	npd	
Sforzo di rottura (spessore ≥ 7,5)	≥ 1300 N	
Sforzo di rottura (spessore < 7,5)	≥ 700 N	
Scivolosità	Vedi tabella allegata	
Tattilità	npd	
Resistenza all'adesione	npd	
Resistenza agli sbalzi termici	Conforme	
Durabilità		
- per interni:	Conforme	
- per esterni: resistenza al gelo	Conforme	

La prestazione del prodotto di cui al punto 1 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 6. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3.

Firmato a nome e per conto di:

Sassuolo , 28/06/2013  
(Luogo e data del rilascio )

Ivano Chiletti , legale rappresentante  
( Nome e funzione )



( Firma )

**Tabella - Scivolosità ( solo quando richiesto da legislazioni nazionali ) rev. 28/06/2013 – STONEONE**

Serie	Prodotto	DIN 51130 ( DE )	B.C.R.A. D.M.236/1989 ( ITA )	Documento basico SU 3/2006 ( ESP )	Altri....
<b>STONEONE</b>	Ivory	R10	> 0,40	NPD	....
	Grey				
	Silver				
	Olive				
	Dark				
	Ivory Spz	R9	> 0,40	NPD	....
	Grey Spz				
	Silver Spz				
	Olive Spz				
	Dark Spz				
	Ivory Sat.	NPD	NPD	NPD	....
	Grey Sat.				
	Silver Sat.				
	Olive Sat.				
	Dark Sat.				
	Ivory Strutt.	R11	> 0,40	NPD	....
	Grey Strutt.				
	Silver Strutt.				
	Olive Strutt.				
	Dark Strutt.				
Ivory Strutt. SP 2 cm	R11	>0,40	NPD	....	
Silver Strutt. SP 2 cm					
Dark Strutt. SP 2 cm					

**IZJAVA O LASTNOSTIH**  
**Št. CPR\_01**

1. Enotna identifikacijska oznaka proizvoda: **Suho stiskane keramične ploščice z vpijanem vode**  
**Eb ≤ 0,5 %**
2. Predvidene uporabe: **za talne in stenske obloge zunanjih in notranjih površin**
3. Ime, registrirano trgovsko ime in naslov proizvajalca: **Ceramiche Marca Corona, via Emilia Romagna, 7 – 41049 Sassuolo (MO) ITALY**
4. Sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: **Sistem 4**
5. Ime in identifikacijska številka priglašene organa, če je relevantno: **ni relevantno**
6. Deklarirane lastnosti

Seznam lastnosti	Lastnost	Usklajena tehnična specifikacija
<b>Odziv na ogenj</b>	<b>A1<sub>FL</sub>/A1</b>	<b>EN 14411:2012</b>
<b>Izločanje nevarnih snovi (samo za proizvode GL)</b>		
- izločanje kadmija	<b>npd</b>	
- izločanje svineca	<b>npd</b>	
<b>Zlomna sila (debelina ≥ 7,5)</b>	<b>≥ 1300 N</b>	
<b>Zlomna sila (debelina &lt; 7,5)</b>	<b>≥ 700 N</b>	
<b>Drsnost</b>	Glej pril. tabelo	
<b>Taktilnost</b>	<b>npd</b>	
<b>Sprijemna trdnost</b>	<b>npd</b>	
<b>Odpornost proti toplotnim udarom</b>	<b>Ustreza</b>	
<b>Trajnost</b>		
- za notranjo uporabo:	<b>Ustreza</b>	
- za zunanjo uporabo: odpornost proti zmrzovanju	<b>Ustreza</b>	

**Lastnost proizvoda, navedena pod točko 1, ustreza lastnostim, ki so deklarirane pod točko 6.**  
**Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 3.**  
**Podpisal v imenu in za proizvajalca:**

Sassuolo , 28/06/2013  
(Kraj in datum izdaje)

Ivano Chiletta , legale rappresentante  
(Ime in funkcija)



(Podpis)

**Preglednica - Drsnost (kadar je to potrebno z uredbo) rev. 28/06/2013 – STONEONE**

Series	Izdelek	DIN 51130 ( DE )	B.C.R.A. D.M.236/1989 ( ITA )	Temeljni dokument SU 3/2006 ( ESP )	Druga ....
<b>STONEONE</b>	Ivory	R10	> 0,40	NPD	....
	Grey				
	Silver				
	Olive				
	Dark				
	Ivory Spz	R9	> 0,40	NPD	....
	Grey Spz				
	Silver Spz				
	Olive Spz				
	Dark Spz				
	Ivory Sat.	NPD	NPD	NPD	....
	Grey Sat.				
	Silver Sat.				
	Olive Sat.				
	Dark Sat.				
	Ivory Strutt.	R11	> 0,40	NPD	....
	Grey Strutt.				
	Silver Strutt.				
	Olive Strutt.				
	Dark Strutt.				
Ivory Strutt. SP 2 cm	R11	>0,40	NPD	....	
Silver Strutt. SP 2 cm					
Dark Strutt. SP 2 cm					